



Draaiporten

COMFORT-TURNER

Rondissade



Draaiport opgebouwd met stalen poortvleugels en poortpalen. Poortvulling met ronde spijlen, door de liggers gevoerd. Kwalitatieve draaiport, functioneel en economisch.

SERIE

Comfort-Turner

Eco-Turner
Pro-Turner
Solid-Turner

USP'S

- Stalen poortvleugels en poortpalen.
- Enkele poort tot 3 m breed, dubbele poort tot 6 m breed.
- Industrieel slot, europa profiel cilinder en aluminium krukken, draaicirkel poort 180°.
- Regelbare scharnieren.

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



DRAAIPOORT COMFORT-TURNER RONDSSADE

Functionele poort in staal, met ronde spijlen door de liggers gevoerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMFORT-TURNER TYPE ENKEL	100	120	150	200	250	300		
Netto doorgang*	995	1.195	1.500	2.045	2.495	3.954		
COMFORT-TURNER TYPE DUBBEL	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
POORTPALEN								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
ALGEMEEN								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		
BESCHIKBARE HOOGTES	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

OMSCHRIJVING

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

POORTVLEUGEL

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekking.
- Vulling: spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen zijn aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoog.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

HANG- EN SLUITWERK

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

MONTAGE, PLAATSING

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.
- Kleefmagneet.
- Vluchtsluiting.

VARIANTEN

Andere types Comfort-Turner draaiportalen van B&G:

- Comfort-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
- Comfort-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666
info@bghekwk.nl
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
België

+32 (0)15 20 24 00
info@bghekwk.be
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL250327

