



Speedgate

TRACKLESS

Select



De Select Trackless Speedgate biedt een snelle en veilige toegangsooplossing zonder rails. Ontworpen voor intensief gebruik en optimaal gebruik van openingsruimte.

SERIE

Trackless (Premium)
Trackless (Select)
Met bovengeleiding (Top)

USP'S

- Snelle opening van circa 1 m/s.
- Ontworpen voor intensief gebruik.
- Verkrijgbaar in Aluminium & Staal.
- Motoren buiten kolommen.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).

TOEPASSINGEN



Transport
& Logistiek



Industrie



TRACKLESS SPEEDGATE (SELECT)

Vrijdragende speedgate zonder rails voor snelle en veilige toegang

TECHNISCHE SPECIFICATIES SELECT SPEEDGATES

SPEEDGATE TYPE		SELECT ALU
Maximale breedte (enkel)		6.000
Maximale breedte (dubbel)		12.000
Maximale hoogte		6.000*
materiaal		Aluminium
SPEEDGATE TYPE		SELECT STAAL
Maximale breedte (enkel)		4.000
Maximale breedte (dubbel)		8.000
Maximale hoogte		6.000*
materiaal		Thermisch verzinkt staal
SNELHEID		ca. 1.0 m/sec
AFMETINGEN ZUIL		200 X 200
VOEDING		230 VAC
MOTOR		NORD
BESTURING		HALSANG H102
MOTORPLAATSING		boven op zuil(en)
IP-KLASSE		44
TEMPERATUUR		-10°C TOT +50°C
ESTHETIEK		industrieel
CONFORMITEIT		CE, EN 13241, EN 12453, EN 12445, 2006/95/EC, 2004/108/EC, PN-EN 13241- 1:2003+A1:2011 TÜV GECERTIFICEERD

maatvoering in ca. mm tenzij anders aangegeven

*maatwerk op aanvraag

OMSCHRIJVING

De B&G Select speedgate combineert functionaliteit met een slim ontwerp voor standaard industriële toepassingen. De vleugels vouwen snel naar binnen en liggen volledig naast de zuilen wanneer geopend. Dankzij het compacte motorgeheel op de zuil en de slimme H102-controller is integratie met toegangscontrole eenvoudig. De constructie is robuust, geschikt voor het noordelijk klimaat, en beschikbaar in zowel aluminium als volledig verzinkte stalen varianten.

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Zuilen: aluminium of thermisch verzinkt staal.
- Vleugels: aluminium of thermisch verzinkt staal.
- Vulling: spijlen, draadmat, panelen of maatwerk naar wens.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Aluminium of stalen delen: gepoedercoat of thermisch verzinkt.
- Sterk bestendig tegen weersinvloeden en geschikt voor Noord-Europees klimaat

ELEKTRISCHE BEDIENING

- H102-controller met tal van programmeeropties
- Elektromagnetische vergrendeling
- Automatisch sluiten mogelijk
- 1 handzender standaard inbegrepen
- 230V AC voeding, externe bekabeling

OPTIES

- LED-verkeerslicht rood/groen
- Extra veiligheidslijsten of fotocellen
- Prikkelraad / spikes
- Inductielus (1- of 2-kanaals)
- Verlichting vrije doorgang
- Verschillende poortvullingen
- Mobiele uitvoering (optioneel bij 2W)

NORMERING

- EN 13241:2003 + A2:2016
- PN-EN 13241-1:2003+A1:2011
- EN12453 / EN12445
- 2006/95/EC (Laagspanningsrichtlijn)
- 2004/108/EC (EMC)
- CE- en TÜV-gecertificeerd (ID-body 1.017)
- **CE**

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Nederland

+31 (0) 88 363 0666 Postbus 444
info@bghekwk.nl 5500 AK Veldhoven
www.bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11 +32 (0)15 20 24 00
2800 Mechelen info@bghekwk.be
België www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen
in constructie en specificatie.
Aan de getoonde afbeeldingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
ALR-2011 | versie BG-NL251124

